

HOCHLEISTUNGS-MASCHINEN ZUM UMREIFEN MIT KUNSTSTOFFBAND



OR-M 510 / 515



OR-M 525 / 520S / 525S



OR-M 565



OR-M 550 / 555

OR-M

Die neuen Hochleistungs-Maschinen: Kostensparend, effizient, einfache Bedienung

5 Highlights

Schnelles Umreifen

- Bis zu 70 Umreifungen pro Minute

Touchpanel

- Einfache Einstellung der Bandspannung
- Keine vorstehenden Bedienungsteile
- Alle Bedienungsfunktionen über Fusspedal

Einfache Technologie, wenige bewegliche Teile


- Zuverlässig, auch im Dauerbetrieb
- Optimale Zugänglichkeit (ohne Werkzeuge)

Konstante Spannung

- Für kleine bis grosse Packgüter
- Für weiche und harte Produkte

Ergonomisch platzierter Abroller

- Einfacher, schneller Spulenwechsel



Bandspannung einstellbar über Drucktaste



Einfacher Bandwechsel




Optimale Zugänglichkeit und werkzeugfreie Wartung



Leichte Bänder für wirtschaftliches und schonendes Umreifen

Optionen

Optimale Anpassung an unterschiedliche Betriebsverhältnisse und Anforderungen, z.B. Paketanschlag, Tischauslöser mit Fotozelle, Rollentisch, Interface zum Integrieren in bestehende Produktionslinien usw.



Freistehende Maschinen

OR-M 510/515/525



Für mittelgrosse bis grosse Packgüter


- OR-M 510:
Mit integriertem Bandabroller
Bandbreite 5 mm
- OR-M 515:
Mit integriertem Bandabroller
Bandbreite 9/12 mm
- OR-M 525:
Mit seitlichem Bandabroller
Bandbreite 9/12 mm



OR-M 520S/525S

Speziell für kleine und schmale Produkte

- OR-M 520S:
Bandbreite 5/6 mm
- OR-M 525S:
Bandbreite 9/12 mm



Maschinen für Integration in Fördersysteme

OR-M 565



Für voluminöse und schwere Packgüter

- Für Integration in Fördersysteme oder als freistehende Maschine mit nicht angetriebenen Rollen
- Bandbreite 9/12 mm



OR-M 550/555

Für grosses Volumen an Packgütern

- Mit integrierter Förderung – für neue oder bestehende Produktions- und Verpackungslinien
- OR-M 550:
Bandbreite 5/6 mm
- OR-M 555:
Bandbreite 9/12 mm



Technische Daten	OR-M 510	OR-M 515	OR-M 525	OR-M 520S	OR-M 525S	OR-M 565	OR-M 550	OR-M 555
Bandbreite, mm	5/6 mm	9/12	9/12	5/6	9/12	9/12	5	9/12
Position von Abroller	Integriert	Integriert	Seitlich	Seitlich	Seitlich	Oben	Seitlich	Seitlich
Max. Umdrehungen/Minute	70	65	60	70	65	65	70*	65*
Arbeitshöhe, mm	820–930	820–930	820–930	820–930	820–930			
Förderhöhe, mm							720–950	720–950
Verschlusshöhe, mm						560–1040		
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Bandspannung, bis N	300	450	450	300	450	450/600	450	450
Wärmeschweißverschluss	•	•	•	•	•	•	•	•
Raumtemperatur	10–40°C	10–40°C	10–40°C	10–40°C	10–40°C	10–40°C	10–40°C	10–40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10–65%	10–65%	10–65%	10–65%	10–65%	10–65%	10–65%	10–65%
Emissions-Schalldruckpegel	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)
Maschinengewicht, kg	170	170	190	170	190	190	240	240
Bogendimensionen								
(Breite x Höhe)								
– 500 x 400 mm	•			•	•			
– 650 x 500 mm	•	•				•	•	•
– 850 x 650 mm			•				•	•
– 850 x 850 mm			•			•	•	•
– 850 x 1250 mm						•		
– 850 x 1550 mm						•		
– 1250 x 500 mm			•					
– 1250 x 850 mm			•					
– 1550 x 500 mm			•					
Kunststoffband (PP)								
Breiten								
5 mm 372.605.585	•			•			•	•
6 mm 324.106.560**				•				
9 mm 371.609.555		•	•			•	•	•
9 mm 323.109.540***					•			
12 mm 371.612.540		•	•			•	•	•
12 mm 323.112.530***					•			
Bandspule-Ø, innen/ausser, mm	200/430	200/430	200/430	200/430	200/430	200/430	200/430	200/430
Packgüter								
Min. Breite, mm	100	100	100				100	100
Min. Breite x Höhe, mm				50 x 5	50 x 5	50 x 100		
Max. Breite x Höhe, mm							****	****
Min. Länge, mm							150	150
Max. Gewicht, kg	35	35	35	35	35	50	35	35
Optionen								
Auf Anfrage	•	•	•	•	•	•	•	•

* Ohne Förderung * Superflex, Dicke 0,50 mm *** Superflex, Dicke 0,45 mm **** Bogendimension ./ 50 mm