

MASCHINE ZUM UMREIFEN MIT KUNSTSTOFFBAND



OR-T 2800

Für Versandabteilungen mit kleinem bis mittlerem Volumen an Packgütern

Die bedienungsfreundliche Maschine für den vielseitigen Einsatz

In der Höhe verstellbar

Fein einstellbare Bandspannung
von 5–500 N

Einsetzbar mit 5–12 mm breiten
Polypropylen-Bändern

Bandspule leicht und rasch
austauschbar

Mobil: Die Maschine ist fahrbar und
an Lichtsteckdosen anschliessbar



Einfache Bedienung und schnelles Umreifen

Auslösung beim manuellen Ein-
schieben des Bandes automatisch



Wartungsfreundliche Konstruktion und energiesparend

Der Antriebsmotor läuft nur
während des Umreifungsvorgangs



Vielseitig einsetzbar

Für den täglichen Versand von
Paketen und Sammelsendungen
sowie als Diebstahlschutz

Technische Daten

Maschine

Maschinenmasse	
– Breite x Tiefe	940 x 500 mm
– Höhe	700 x 830 mm
Gewicht	68 kg
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz
Anschlussleistung	0,35 kW
Bandspannung stufenlos einstellbar	5–500 N
Umreifungen pro Minute	Bis 15
Auslösung der Umreifung	Beim Einschieben des Bandes automatisch oder durch Fusstaste

Verschluss

Wärme-
schweiss-
verschluss

Kunststoffband

Bandqualität	Polypropylen (PP)
Bandbreite	5–12 mm
Banddicke	Ab 0,4 mm
Rollen-Kern-Ø	200 mm

Min.

Produktgrösse

Breite x Höhe, ca.	45 x 20 mm
--------------------	------------