

MACHINE À CERCLER POUR FEUILLARDS PLASTIQUES



OR-T 2800

Pour expéditions de faible ou moyenne quantité de colis

Machine polyvalente

Hauteur réglable

Tension de feuilard réglable
de 5–500 N

Pour utilisation avec feuilards
Polypropylène (PP) de 5–12 mm

Remplacement rapide et facile
de la bobine

Mobile: La machine trouve sa place
n'importe où, puisqu'elle est sur
roulettes et qu'il suffit d'une prise
électrique monophasée



Entretien facile et économe en énergie

Le moteur ne tourne que pendant
l'opération de cerclage



Utilisation simple et cerclage rapide

Déclenchement du cycle auto-
matique lors de l'insertion manuelle
du feuilard



Utilisation multiple

Regroupage de colis ou cerclage de
sécurité contre le vol

Données techniques

Machine

Dimension machine
– Largeur x
profondeur 940 x 500 mm
– Hauteur 700 x 830 mm
Poids 68 kg
Alimentation
électrique 230 V, 50 Hz
115 V, 60 Hz

Puissance
consommée 0,35 kW
Tension, réglable
en continu 5–500 N

Performance par
minute, jusqu'à 15 cerclages
Déclenchement Automatique
lors de l'insertion
manuelle
du feuilard ou
par pédale
Thermo-
soudure

Soudure

Feuilard plastique

Qualité Polypropylène
(PP)
Largeur 5–12 mm
Épaisseur, à partir de 0,4 mm
Ø intérieur 200 mm

Dimensions min. du colis

Largeur x hauteur,
env. 45 x 20 mm