

OR-T S19

TEKNISK PRODUKTDATABLAD

Batteridrevende stropping med stålbånd



EGENSKAPER

■ Mobilitet

Fri bevegelse i hele anlegget, ikke «lenke» til en luftslange.

■ Flexibilitet

Kan brukes i både stasjonære og offline applikasjoner hvor som helst i anlegget.

■ Funksjonalitet

Ingen snubling over luftslanger, elektronisk kontrollert stroppeprosess garanterer nøyaktig gjengivelse av spennings-/forseglingsinnstillinger.

■ Pålitelighet

Nøyaktig og reproducerbar stroppestramming og forsegling, sveitsisk produsert kvalitet, sertifisert av DEKRA

Strammeverktøy	OR-T S19
Driftsmodus	auto / semi / manuell
Spenningskraftområde	1000–5500 N
Justerbar strammehastighet	135 mm/s
Vekt (inkl. batteri)	5,4 kg
Mål med bøyle (L x B x H)	411 x 147 x 131 mm
Temperaturområde	–10 °C til +40 °C
Relativ luftfuktighet	opptil 90%
Lukkehakke	plombeløs hakklukking
Batteri / lader	
Ladertype	GAL 1880 CV (US: BC 1880)
Batteriladespenning	100 eller 110 eller 230 V
Oppladingstid	30min (80%) – 50min
Batteritype	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah
Sykluser per batterilading	opptil 500
Stroppebredde	13, 16, 19 mm
Stropper, standard kvalitet	
Stroppetykkelse, mm	0,38–0,63
Stroppens strekkstyre, opptil ca. N/mm ²	850
Egenskaper	
Stroppetykkelse, mm	0,38–0,63
Stroppens strekkstyre, opptil ca. N/mm ²	1100



OBSJONER



- **Deksel til betjeningspanel**
for ekstra beskyttelse i de tøffeste miljøene



- **Opphengsbøyle**
for stasjonære applikasjoner

