

# AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK ACÉLPÁNTOLÁSHOZ



# KERÉK ÉS KIS MÉRETŰ CSOMAGOKHOZ

Akkumulátoros szerszámok helyhez kötött és mobil alkalmazásokhoz

**Nagy teljesítményű szerszámok mobil és helyhez kötött alkalmazásokhoz**

- ⇒ Nincs levegőtömlőhöz „láncolva”
- ⇒ Használható helyhez kötött vagy gyártósoron kívüli alkalmazásoknál
- ⇒ Az elektronikusan vezérelt pántolási folyamat garantálja a feszítési/lezárási beállítások pontos megismétlését
- ⇒ Ergonomikus kialakítás
- ⇒ Svájci minőség, a DEKRA által tanúsítva



## OR-T S19 modell

- ⇒ 1000–5500 N feszítőerő tartomány
- ⇒ 135 mm/s feszítési sebesség
- ⇒ Bemetszéssel plomba nélkül
- ⇒ 13, 16, 19 mm szélességű acélpánthoz



## OR-T R19 modell

- ⇒ 400–3000 N feszítőerő tartomány
- ⇒ 135 mm/s feszítési sebesség
- ⇒ Egy horony
- ⇒ 13, 16, 19 mm szélességű acélpánthoz



## OR-T R32 modell

- ⇒ 2000–7500 N feszítőerő tartomány
- ⇒ 75 mm/s feszítési sebesség
- ⇒ Dupla horony
- ⇒ 19, 25, 32 mm szélességű acélpánthoz

Szalagos pántoló eszköz	OR-T S19	OR-T R19	OR-T R32
Üzem mód	automatikus/ félautomatikus/manuális	automatikus/ félautomatikus/manuális	automatikus/ félautomatikus/manuális
Feszítőerő tartomány	1000–5500 N	400–3000 N	2000–7500 N
Feszítési sebesség	135 mm/s	135 mm/s	75 mm/s
Súly (akkumulátorral együtt)	5.4 kg	4.5 kg	8.3 kg
Méret (HO x SZÉ x MA)	411 x 147 x 131 mm	390 x 150 x 140 mm	405 x 283 x 270 mm
Tömítés típusa	bemetszéssel plomba nélkül	egy horony	dupla horony
<b>Akkumulátor/töltő</b>			
Akkumulátor töltési feszültsége	100 vagy 110 vagy 230 V	100 vagy 110 vagy 230 V	100 vagy 110 vagy 230 V
Töltési idő	30 perc (80%) – 50 perc	30 perc (80%) – 50 perc	30 perc (80%) – 50 perc 70 perc (80%) – 80 perc
Akkumulátor típusa (standard)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah / 8.0 Ah
Ciklus/akkumulátortöltés	max. 500	kb. 500	kb. 200
Pánt szélessége	13, 16, 19 mm	13, 16, 19 mm	19, 25, 32 mm
<b>Standard pánt minősége</b>			
Pánt vastagsága	0.40–0.63 mm	0,40–0,63 mm	0,80–1,00 mm
Pánt szakítószilárdsága max. kb. N/mm <sup>2</sup>	850	850	850
<b>Nagy szakítószilárdságú pánt minősége</b>			
Pánt vastagsága	0.40–0.63 mm	0,40–0,63 mm	0,60–0,80 mm
Pánt szakítószilárdsága max. kb. N/mm <sup>2</sup>	1100	1100	1100
Illeszkedő tömítések	–	13, 16, 19 mm	19, 25, 32 mm

