

AKÜ BESLEMELİ ALETLER ÇELİK ÇEMBERLEME İÇİN



YUVARLAK VE KÜÇÜK PAKETLER İÇİN

Akü beslemeli aletler sabit ve mobil uygulamalar için

Mobil ve sabit uygulamalar için yüksek performanslı alet

- ➔ Herhangi bir hava hortumu "zincirine" bağlı değil
- ➔ Sabit ve çevrim dışı uygulamalarda kullanılabilir
- ➔ Elektronik kontrollü çemberleme prosesi, gerdirme/mühürleme işlerinin tamamına yeniden yapılabilmesini garanti eder
- ➔ Ergonomik tasarım
- ➔ İsviçre Malı Kalite, DEKRA onaylı



Model OR-T S19

- ➔ 1000–5500 N gerdirme kuvveti aralığı
- ➔ 135 mm/s gerdirme hızı
- ➔ Zımbasız kertikli bağlantı
- ➔ Çelik şeritler için 13, 16, 19 mm



Model OR-T R19

- ➔ 400–3000 N gerdirme kuvveti aralığı
- ➔ 135 mm/s gerdirme hızı
- ➔ Tek çentik
- ➔ Çelik şeritler için 13, 16, 19 mm



Model OR-T R32

- ➔ 2000–7500 N gerdirme kuvveti aralığı
- ➔ 75 mm/s gerdirme hızı
- ➔ Çift çentik
- ➔ Çelik şeritler için 19, 25, 32 mm

Çemberleme aleti	OR-T S19	OR-T R19	OR-T R32
İşleme modu	Oto / Yarı / Manuel	Oto / Yarı / Manuel	Oto / Yarı / Manuel
Germe kuvveti aralığı	1000–5500 N	400–3000 N	2000–7500 N
Gerilim hızı	135 mm/s	135 mm/s	75 mm/s
Ağırlık (batarya dahil)	5.4 kg	4.5 kg	8.3 kg
Yay ile birlikte boyutla (U x G x Y)	411 x 147 x 131 mm	390 x 150 x 140 mm	405 x 283 x 270 mm
Mühür çentikleri	Zımbasız kertikli bağlantı	Tek çentik	Çift çentik
Batarya / Şarj aleti			
Batarya şarj aleti voltajı	100 veya 110 veya 230 V	100 veya 110 veya 230 V	100 veya 110 veya 230 V
Şarj süresi	30dak (%80) – 50dak	30dak (%80) – 50dak	30dak (%80) – 50dak 70dak (%80) – 80dak
Batarya türü	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4.0 Ah / 8.0 Ah
Batarya şarjı başına çevrimler	500'e kadar	yakl. 500	yakl. 200
Çember Genişliği	13, 16, 19 mm	13, 16, 19 mm	19, 25, 32 mm
Çember standart kalitesi			
Çember Kalınlığı, mm	0,40–0,63 mm	0,40–0,63 mm	0,80–1,00 mm
Çember Gerilme gücü yakl. N/mm ²	850	850	850
Çember yüksek gerilme kalitesi			
Çember Kalınlığı, mm	0,40–0,63 mm	0,40–0,63 mm	0,60–0,80 mm
Çember Gerilme gücü yakl. N/mm ²	1100	1100	1100
Eşleşen mühürler	–	13, 16, 19 mm	19, 25, 32 mm

