

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Σειρά OR-T

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΣΕΡΚΙΑ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ EASY TRIGGER



OR-T 140
Για εύκολη
εφαρμογή



OR-T 270
Για καθολική
εφαρμογή



OR-T 460
Εφαρμογή
βαρέως τύπου



Powered by 

ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η Τεχνολογία Easy Trigger επιτρέπει την εργονομική και αποδοτική εργασία για την ευκολία του χρήστη

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η καινοτομία και η πιο πρόσφατη τεχνολογία μπαταριών προσφέρουν βελτιωμένη παραγωγικότητα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Τα υψηλής ποιότητας υλικά και η ελβετική ακρίβεια μεγιστοποιούν τη λειτουργική αξιοπιστία

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διασθητικός χειρισμός μέσω της οθόνης για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών

Τσερκομηχανές χειρός	OR-T 140	OR-T 270	OR-T 460
Είδος λειτουργίας	αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο	αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο	αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο
Εύρος ισχύος τάνυσης	400–1200 N 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N	1300–4500 N 400–1600 N
Εύρος ταχύτητας μεταβλητής τάνυσης	0 – 180 mm/s	0 – 220 mm/s	0 – 150 mm/s
Βάρος (συμπ. μπαταρία)	3.8 kg	4.0 kg	4.2 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	367 x 149 x 135 mm	367 x 149 x 135 mm	367 x 152 x 138 mm
Θερμοκρασία εργασίας	-10°C έως +40°C	-10°C έως +40°C	-10°C έως +40°C
Σχετική υγρασία	έως και 90%	έως και 90%	έως και 90%
Μπαταρία / φορτιστής			
Τύπος φορτιστή	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV
Τάση φορτιστή μπαταρίας	100 ή 110 ή 230 V	100 ή 110 ή 230 V	100 ή 110 ή 230 V
Χρόνος φόρτισης	15–30 min	15–30 min	25–35 min
Τύπος μπαταρίας	Bosch Li-Ion 18V, 2,0Ah	Bosch Li-Ion 18V, 2,0Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah
Κύκλοι ανά φόρτιση μπαταρίας			
■ Χαμηλή τάνυση	1000	800	800
■ Μέση τάνυση	800	600	500
■ Υψηλή τάνυση	600	400	300
Ταινία			
Ταινία	PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο)	PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο)	PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο)
Πλάτος	9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Πάχος	PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm
Χαρακτηριστικά			
Ηλεκτρονική ένδειξη ισχύος τάνυσης κατά την λειτουργία	•	•	•
Μεταβλητή ταχύτητα τάνυσης	•	•	•
Επιλεγμένη λειτουργία τσερκαρίσματος	•	•	•
Ένδειξη έγχρωμης οθόνης για πληροφορίες κατάστασης εργαλείου	•	•	•
Ένδειξη ευθυγράμμισης τσερκιού	•	•	•
Βεντιλατέρ αυτοκαθαρισμού από σκόνη τσερκιού	•	•	•
0-Τάνυση συγκόλλησης	•	•	•


ΕΠΙΛΟΓΕΣ



- Προστατευτική πλάκα για χρήση σε τραχιές επιφάνειες



- Ανάρτηση για στατική εφαρμογή
Για λειτουργία του εργαλείου σε στατική εφαρμογή



- Προστασία οθόνης για πρόσθετη προστασία σε επιθετικό περιβάλλον



- Φορτιστής Μπαταρίας για την ασφαλή και σταθερή φόρτιση

